

SAFE-T-SEAL BY G.T. WATER**Modèle «safe-t-seal» de la marque G.T. Water****SAFE-T-SEAL TEST PLUGS**

Les bouchons d'essai modèle safe-t-seal



- used to pressure test water lines in new construction and in renovation projects.
- distinctive features include: a safety valve to prevent over inflation or blow-out with built in pressure relief valves
- dual inflation capability gives the user the option of Air or water

- utilisé pour tester les lignes de pression d'eau dans les nouvelles constructions et dans les projets de rénovation.
- Les caractéristiques distinctives comprennent: une valve de sécurité afin d'éviter le gonflage excessif ou l'éclatement dans les soupapes de pression
- capacité de l'inflation double donne à l'utilisateur la possibilité de l'air ou de l'eau

Part#	Size / Dimension
4627	Fits 1-1/4 - 2" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 1-1/4-2po
4628	Fits 3" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 3 po
4629	Fits 3" - 4" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 3 po - 4 po
4630	Fits 4" - 6" pipe / Ce bouchon s'adapte à un tuyau de 4 po - 6 po

TEST TEE MECHANICAL PLUGS

Tee d'essai de bouchon mécanique



- Fits All Pipe Material - PVC, Cast Iron, DWV and AB
- Mechanical Operation - Safe - Fast - Dependable.
- Durable Rubber Pads
- 2-Stage Locking Pin - test position - drain position
- Available to 10"

- Convient à tous les matériaux de tuyaux, PVC, Cast Iron, DWV and ABS
- Fonctionnement mécanique - Sûr - Rapide - Fiable
- Tampons en caoutchouc durables
- Tampons remplaçables disponibles
- Goupille de verrouillage à 2 étages - position de test - position de vidang
- Disponible jusqu'à 10"

Size	Standard Part#	With Fill Hose Part#
2"	TTMP-2	N/A
3"	TTMP-3	TTMP-3WF
4"	TTMP-4	TTMP-4WF
6"	TTMP-6	TTMP-6WF

PLUMBERS PRO PAK FROM G.T. WATER

Kit Plombiers Pro, de G.T Water



- Includes three popular Drain King cleaners, (1" - 2"), (1.5" - 3") & (3" - 6")
- Also Includes crossbar Drain Adapter & brass faucet adapter.
- Water Hose 10'
- Minimum pressure to inflate is 40 PSI up to a maximum of 80 PSI
- Convent apron included

- Comprend trois nettoyants Drain King populaires, (1" - 2"), (1,5" - 3") et (3" - 6")
- Comprend également un adaptateur de drain transversal) et un adaptateur de robinet en laiton.
- Tuyau d'eau de 10 pieds
- La pression minimale pour gonfler est de 40 PSI à un maximum de 80 PSI
- Tablier de couvent inclus

Part#
4855